

Příčně děrovaná cihla pro vnitřní zdění o tloušťce zdi 6,5 cm
Příčně děrovaná cihla podle DIN V 105-100
DIN EN 771 – 1:2012 – 05, LD – zdící cihla na maltu kategorie 1

Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	1,2
Pevnostní třída	12
Tepelná vodivost W/(mK)	1,2
Tlakové napětí fg(MN/m ²)	
Požární ochrana	podle DIN 4102-2
Zvuková neprůzvučnost dB	42

D	Formát v mm Š	V	ks / m ²	Potřeba výrobku ks / m ³
372	65	238	10,7	164,6

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota (W/m ² K)		
1,2	6,5 cm	0,69		

TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- zdící cihla – 6,5 cm

Cihelné zdivo ve všech patrech a únikových cestách podle výkresu a udání výrobce GIMA, cihla 6,5 cm. Cihly jsou podle DIN 1053 EN 771-1, včetně doplňkových a vyrovnávacích cihel na maltu k vyzdění.

Výrobce: Girng Huber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo SM 72
Objemová hmotnost 1,2
Pevnostní třída 12
Tlakové napětí
(372/65/238) nebo stejně hodnotná

