

Velká tepelně-izolační-broušená cihla pro vnější zdění o tloušťce zdi 42,5 cm
Broušená cihla pro nízkoenergetické stavby na celoplošné tepelně-izolační lepidlo
podle povolení Z-17.1149
DIN EN 771 – 1:2012 - 05, LD – broušená cihla na lepidlo kategorie 1

Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	0,60
Pevnostní třída	6
Tepelná vodivost W/(mK)	0,08
Tlakové napětí fg(MN/m ²)	0,8 / 2,1
Požární ochrana	podle DIN 4102-2
Zvuková neprůzvučnost dB	47

D	Formát v mm Š	V	ks / m ²	Potřeba výrobku ks / m ³
247	425	249	16	39

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota (W/m ² K)		
0,08	42,5 cm	0,16		

TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- broušená cihla na lepidlo – 42,5 cm

Cihelné zdivo ve všech patrech a únikových cestách
podle výkresu a udání výrobce GIMA, broušená cihla
42,5 cm-008.

Cihly jsou podle DIN 1053 a podle povolení Z17.1-1149
včetně ukončovacích a vyrovnávacích cihel na celoplošné
tepelně-izolační lepidlo k vyždění.

Výrobce: Girng Huber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo SL 56D
Objemová hmotnost 0,65
Pevnostní třída 6
Tepelná vodivost, lambda 0,08W/mK, LM 55
Tlakové napětí 0,8 MN/m²
(247/425/249) nebo stejně hodnotná

