

Velká tepelně-izolační-broušená cihla pro vnější zdění o tloušťce zdi 42,5 cm
Broušená cihla pro nízkoenergetické a pasivní stavby na celoplošné tepelně-izolační lepidlo-plněná minerální vatou
podle povolení Z-17.1-1005
DIN EN 771 – 1:2012 - 05, LD – broušená cihla na lepidlo kategorie 1

Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	0,65
Pevnostní třída	8
Tepelná vodivost W/(mK)	0,09
Tlakové napětí fg(MN/m ²)	1,2 / 3,1
Požární ochrana	F 90A
Zvuková neprůzvučnost dB	53,3

D	Formát v mm Š	V	ks / m ²	Potřeba výrobku ks / m ³
247	425	249	16	39

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota (W/m ² K)
0,09	42,5 cm	0,17

TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- broušená cihla na celoplošné lepidlo plněná minerální vatou – 42,5 cm

Cihelné zdívo ve všech patrech a únikových cestách
podle výkresu a udání výrobce GIMA, broušená cihla
42,5 cm-TV9.

Cihly jsou podle DIN 1053 a podle povolení Z17.1-1005
včetně ukončovacích a vyrovnávacích cihel na celoplošné
tepelně-izolační lepidlo k vyzdění.

Výrobce: Girng Huber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo	TV9 425
Objemová hmotnost	0,65
Pevnostní třída	8
Tepelná vodivost, lambda	0,09 W/mK, LM55
Tlakové napětí	1,2 MN/m ²
(247/425/249) nebo stejně hodnotná	

