

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

# SL56D

**GIMA**  
Qualität aus Ton

Číslo výrobku: 84421500 - číslo verze 1

1. Jediný identifikační kód typu výrobku SL56D - 247/425/249 - 0,65/6
2. Účel použití P -svisle děrovaná cihla broušená - Kategorie I pro nosné a nenosné chráněné zdivo
3. Výrobce: Ziegelwerk Girnglhuber GmbH L. Gringlhuber-Str. 1 84163 Marklkofen
4. Zplnomocněný zástupce odpadá
5. Dohled podle LBO
6. Technická specifikace: Schválení Z-17.1-920 Uznávaný dozovorý orgán Güteschutz Ziegel eV, Crimitschau

7. Deklarovaná (é) vlastnost (i)

harmonizovaná technická specifikace

Základní charakteristiky	Vlastnosti		
Požadované rozměry	Délka/šířka/výška (mm)	247/425/249	920 - Z-17.1 Povolení
Mezní úchylka	Střední hodnota Kl. Tm (mm)	D/Š/V: -10;+5/-10;+8/± 1,0	
	Rozměrové rozpětí Kl. Rm (mm)	D/Š/V: 10/12/1,0	
Tvar a uspořádání	viz technický datový list		
Rovinnost a rovnoběžnost rovin (v mm)	≤ 1,0		
Pevnost v tlaku	Kategorie	I	
	Střední hodnota (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 7,5	
	Směr zatížení	Svisle k ložné spáře	
Obvyklá vlhkostní roztažnost	LNB		
Pevnost spoje	LNB		EN 998- 2
Obsah rozpustných solí	Třída S0		Povolení 17.1.-920
Reakce na oheň	Eurotřída A1		
Nasákavost (hmotnostní %)	LNB		EN 1745
Propustnost vodní páry v μ	5/10		
Brutto Objemová hmotnost za sucha	Střední hodnota	630 kg/m <sup>3</sup>	Povolení Z -17,1 -920
	Odchylka	Dm: 60550 kg/m <sup>3</sup>	
	Tvar, uspořádání	viz výše	
Objem.hmotnost za sucha- stř.hod.	≤ 1410 kg/m <sup>3</sup>		
Tepelná vodivost (W/mK)	LNB		EN 1745
Odolnost proti mrazu	Třída F0		
Nebezpečné látky	LNB		

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Claus Girnglhuber, Marklkofen 10.5.2016



Claus Girnglhuber (jednatel)

Vlastnost výše uvedeného produktu odpovídá deklarované vlastnosti/deklarovaným vlastnostem.  
Za vyhotovení Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně odpovědný výše uvedený výrobce.