

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

TV7 365

GIMA
Qualität aus Ton

Číslo výrobku: 88360100 - číslo verze 3

1. Jediný identifikační kód typu výrobku TV7 365 - 247/365/249 - 0,50/4
2. Účel použití LD - Svisle děrovaná cihla - Kategorie I na pero a drážku cihlové zdivo pro nosné/nenosné chráněné zdivo
3. Výrobce: Ziegelwerk Girnglhuber GmbH L. Gringlhuber-Str. 1 84163 Marklkofen
4. Zplnomocněný zástupce k.A.
5. Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností Systém 2+
6. Harmonizovaná norma: EN 771-1: 2011 Oznámený (é) subjekt (y): CERT Baustoffe GmbH, NB 2510

7. Deklarovaná (é) vlastnost (i)

harmonizovaná technická
specifikace

Základní charakteristiky	Vlastnosti		
Požadované rozměry	Délka/šířka/výška (mm)	247/365/249	EN 771-1: 2011
Mezní úchylka	Střední hodnota Kl. Tm (mm)	D/Š/V: -10;+5/-10;+8/± 1,0	
	Rozměrové rozpětí Kl. Rm (mm)	D/Š/V: 10/12/1,0	
Tvar a uspořádání	Není vyžadováno označení CE/LE		
Rovinnost a rovnoběžnost rovin (v mm)	≤ 1,0		
Pevnost v tlaku	Kategorie	I	
	Střední hodnota (N/mm ²)	≤ 5,0	
	Směr zatížení	Svisle k ložné spáře	
Obvyklá vlhkostní roztažnost	LNB		
Pevnost spoje	LNB		EN 998- 2
Obsah rozpustných solí	Třída S0		EN 771-1: 2011
Reakce na oheň	Eurotřída A1		
Nasákavost (hmotnostní %)	LNB		EN 1745:2012
Propustnost vodní páry v μ	5/10		
Brutto Objemová hmotnost za sucha	Střední hodnota	0,56 kg/dm ³	
	Odchylka	Dm: 0,51... 0,55 kg/dm ³	
	Tvar, uspořádání	viz výše	
Objem.hmotnost za sucha- stř.hod.	≤ 1260		
Tepelná vodivost (W/mK)	LNB		EN 1745:2012
Odolnost proti mrazu	Třída F0		EN 771- 1
Nebezpečné látky	podle ZA.3		

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Claus Girnglhuber, Marklkofen 10.5.2016



Claus Girnglhuber (jednatel)

Vlastnost výše uvedeného produktu odpovídá deklarované vlastnosti/deklarovaným vlastnostem.
Za vyhotovení Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně
odpovědný výše uvedený výrobce.