

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

TV7 425

GIMA
Qualität aus Ton

Číslo výrobku: 88420100 - číslo verze 1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku TV7 425 - 247/425/249 - 0,50/12
2. Účel použití P - Broušená svisle děrovaný cihla - se zabudovanou tepelnou izolací, kategorie I pro nosné a nenosné, chráněné zdivo
3. Výrobce: Ziegelwerk Girnglhuber GmbH L. Gringlhuber-Str. 1 84163 Marklkofen
4. Zplnomocněný zástupce odpadá
5. Dohled podle LBO
6. Technická specifikace: Schválení Z-17.1-1005 Uznávaný dozorový orgán Güteschutz Ziegel eV, Crimitschau

7. Deklarovaná (é) vlastnost (i)

harmonizovaná technická specifikace

Základní charakteristiky		Vlastnosti	
Požadované rozměry	Délka/šířka/výška (mm)	247/425/249	Povolení Z-17.1 - 1005
Mezní úchylka	Střední hodnota Kl. Tm (mm)	D/Š/V: -10;+5/-10;+8/± 1,0	
	Rozměrové rozpětí Kl. Rm (mm)	D/Š/V: 10/12/1,0	
Tvar a uspořádání		viz technický datový list	
Rovinnost a rovnoběžnost rovin (v mm)		≤ 1,0	
Pevnost v tlaku	Kategorie	I	
	Střední hodnota (N/mm ²)	≤ 5,0	
	Směr zatížení	Svisle k ložné spáře	
Obvyklá vlhkostní roztažnost		LNB	
Pevnost spoje		LNB	EN 998-2
Obsah rozpustných solí		Třída S0	Povolení Z-17.1 - 1005
Reakce na oheň		Eurotřída A1	
Nasákavost (hmotnostní %)		LNB	
Propustnost vodní páry v μ		5/10	EN 1745
Brutto Objemová hmotnost za sucha	Střední hodnota	480 kg/m ³	Povolení Z - 17,1 - 1005
	Odchylka	Dm: 45500 kg/m ³	
	Tvar, uspořádání	viz výše	
Objem.hmotnost za sucha- stř.hod.		≤ 1260 kg/m ³	
Tepelná vodivost (W/mK)		LNB	EN 1745
Odolnost proti mrazu		Třída F0	
Nebezpečné látky		LNB	

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Claus Girnglhuber, Marklkofen 10.5.2016



Claus Girnglhuber (jednatel)

Vlastnost výše uvedeného produktu odpovídá deklarované vlastnosti/deklarovaným vlastnostem.
Za vyhotovení Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně odpovědný výše uvedený výrobce.