

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CIHLOVÝ PŘEKLAD

STO
ECKL
betonwaren

Částečně prefabrikovaný zděný překlad z předpjatého betonu podle Z.17.1-981,
který je třeba po stavební stránce doplnit.

Deklarovaná (é) vlastnost (i)

Rozměry a hmotnost

Označení	Jednotka	Jmenovitý rozměr					
Šířka	cm	10,0	11,5	14,5	11,5	17,5	17,5
Výška	cm	7,1	11,3	7,1	7,1	7,1	11,3
Délka	cm	100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300					
Rozměry	běžný metr	12,0 kg/ dm ³	22,0 kg/ dm ³	17,0 kg/ dm ³	15,0 kg/ dm ³	21,5 kg/ dm ³	32,0 kg/ dm ³
Délka podpěry	cm	≥ 120 (v závislosti na vyměření)					

Mechanická pevnost

Únosnost v ohybu	kN/m	viz Tabulky zatížení
Prohnutí	mm	
Smyková únosnost	kN/m	
Doplnění překladu	-	

Trvanlivost

Beton podle EN 206-1	Třída pevnosti: C 25-30
	Třída expozice: XC 3

Tepelně izolační vlastnosti

Tepelná vodivost	-
------------------	---

Třída požární odolnosti

Zařazení	podle DIN 4102-02 F90-AB
----------	----------------------------

Nebezpečné látky

	žádné
--	-------



Podepsáno výrobcem:
Fridolfing, 10.01.2023

Markus Kletzl, obchodní vedení

Vlastnost výše uvedeného produktu odpovídá deklarované vlastnosti. Za vyhotovení Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně odpovědný uvedený výrobce.

Stöckl Betonwaren GbR | Kaltenbrunn 11 | 83413 Fridolfing | +49 8684 96 92 332 | info@stoECKl-betonwaren.de