

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

# CIHLOVÝ PŘEKLAD

STO  
ECKL  
betonwaren

Částečně prefabrikovaný zděný překlad z předpjatého betonu podle Z.17.1-981, který je třeba po stavební stránce doplnit.

Deklarovaná (é) vlastnost (i)

Rozměry a hmotnost

Označení	Jednotka	Jmenovitý rozměr
Šířka	cm	24
Výška	cm	7,1
Délka	cm	100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300 / 325 / 350
Rozměry	běžný metr	38,0 kg/dm <sup>3</sup>
Délka podpěry	cm	≥ 120 (v závislosti na vyměření)

Mechanická pevnost

Únosnost v ohybu	kN/m	< 1/400 vzdálenost podpěr při maximálním zatížení
Prohnutí	mm	
Smyková únosnost	kN/m	
Doplnění překladu	-	

Trvanlivost

Beton podle EN 206-1	Třída pevnosti: C 25-30
	Třída expozice: XC 3

Tepelně izolační vlastnosti

Tepelná vodivost	0,724
------------------	-------

Třída požární odolnosti

Zařazení	podle DIN 4102-02   F90-AB
----------	----------------------------

Nebezpečné látky

	žádné
--	-------



Podepsáno výrobcem:  
Fridolfing, 10.01.2023

Markus Kletzl, obchodní vedení

Vlastnost výše uvedeného produktu odpovídá deklarované vlastnosti. Za vyhotovení Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně odpovědný uvedený výrobce.

Stöckl Betonwaren GbR | Kaltenbrunn 11 | 83413 Fridolfing | +49 8684 96 92 332 | info@stoeckl-betonwaren.de