

Velká broušená cihla pro vnější zdění o tloušťce zdi 36,5 cm
Cihla na lepidlo nebo celoplošné tepelně-izolační lepidlo podle povolení Z-17.1-601
DIN EN 771 – 1:2012 - 05, LD – broušená cihla na lepidlo kategorie 1

Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	0,8
Pevnost	10
Tepelná vodivost W/(mK)	0,16
Tlakové napětí fg(MN/m ²)	1,0 / 2,6
Požární ochrana	podle DIN 4102-2
Zvuková neprůzvučnost dB	48

D	Formát v mm S	V	ks / m ²	Potřeba výrobku ks / m ³
247	365	249	16	44

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota (W/m ² K)		
0,16	36,5 cm	0,40		

TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- broušená cihla na lepidlo – 36,5 cm
Cihelné zdivo ve všech patrech a únikových cestách
podle výkresu a udání výrobce GIMA, broušená cihla
36,5 cm-016.

Cihly jsou podle DIN 1053 a podle povolení Z17.1-601
včetně ukončovacích a vyrovnávacích cihel na lepidlo
nebo celoplošné tepelně-izolační lepidlo k vyzdění.
Výrobce: Girng Huber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo	PL 64
Objemová hmotnost	0,8
Pevnost	10
Tepelná vodivost, lambda	0,16 W/mK
Tlakové napětí	1,0 MN/m ²
(247/365/249) nebo stejně hodnotná	

