

Broušená cihla na tepelně-izolační lepidlo pro vnitřní zdění o tloušťce zdi 24,0 cm
Broušená děrovaná cihla podle povolení Z-17.1-522/843
DIN EN 771 – 1:2012 - 05, LD – zdící cihla kategorie 1 broušená s perodrážkou

Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	1,0
Pevnost	15
Tepelná vodivost W/(mK)	-
Tlakové napětí fg(MN/m ²)	1,8 / 4,7
Požární ochrana	podle povolení Z-17.1-843
Zvuková neprůzvučnost dB	52,3

D	Formát v mm S	V	ks / m ²	Potřeba výrobku ks / m ³
372	240	249	10,7	45

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota (W/m ² K)		
-	24,0 cm	1,21		

TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- zdící broušená cihla – 24 cm.
Cihelné zdivo ve všech patrech a únikových cestách
podle výkresu a udání výrobce GIMA, cihla 24 cm.
Cihly jsou podle povolení Z-17.1-522/843, včetně
doplňkových a vyrovnávacích cihel na lepidlo k vyzdění.
Výrobce: Girng Huber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo	PL 76
Objemová hmotnost	1,0
Pevnost	15
Tlakové napětí	1,8 MN/m ²
(372/240/249) nebo stejně hodnotná	

