

PRODUKTOVÝ LIST SM 23A, akustická cihla

Velká příčně děrovaná cihla pro vnější zdění o tloušťce zdi 30 cm
Velká příčně děrovaná cihla podle povolení Z-17,1-808/697/420
DIN EN 771 – 1 LD, zdící cihla kategorie 1

Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	1,4
Pevnost	30
Tepelná vodivost W/(mK)	0,54
Tlakové napětí fg(MN/m ²)	1,6 MGII
Požární ochrana	F-180-A
Zvuková neprůzvučnost dB	59

D	Formát v mm S	V	ks / m ²	Potřeba výrobku ks / m ³
247	300	238	16	53

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota (W/m ² K)		
0,54	30,0 cm	1,16		

TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- zdící cihla akustická – 30 cm Cihelné zdivo ve všech patrech a únikových cestách podle výkresu a udání výrobce GIMA, cihla 30,0 cm. Cihly jsou podle DIN 4109 a násl. včetně Ukončovacích a vyrovnávacích cihel na maltu k napojení a vyzdění. Výrobce: Girng Huber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo	SM 23A
Objemová hmotnost	1,4
Pevnost	30
Tlakové napětí	1,6 MN/m ²
(247/300/238) nebo stejně hodnotná	

